

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

สำหรับมืออาชีพ



ลดการสิ้น
สະเทือน



น้ำหนักเบา



ทนทาน



สตาร์ทติดง่าย



ประสิทธิภาพสูง

DIESEL GENERATOR

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีกุญแจสตาร์ทเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TDG7500KS



TDG9000KE



TDG9000KS



SPECIFICATION	TDG7500KS	TDG9000KE	TDG9000KS ATS
กำลังไฟสูงสุด	7.5 kw	9.0 kw	8.0 kw
กระแสไฟฟ้า(AC)	220V	220V	220V / 380V
แรงม้า	10 HP	16 HP	16 HP
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ 1สูบ ระบบระบายความร้อน		V-twin, 2สูบ 4จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจุดระเบิด	Self excited		
ระบบสตาร์ท	Electric Start	สตาร์ทด้วยกุญแจ	สตาร์ทด้วยกุญแจ / ATS
ความจุถังน้ำมัน	15 ลิตร	25 ลิตร	
การใช้งานต่อเนื่อง	11 ชม	11 ชม	8 ชม
ขนาด (ย×ก×ส)	980x570x770 มม	820x620x760 มม	1350x660x840 มม
น้ำหนัก	175/185 กก	147 กก	355/345 กก

DIESEL GENERATOR

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TDG10000KS



TDG12000KS



TDG15000KS



SPECIFICATION	TDG10000KS	TDG12000KS	TDG15000KS
กำลังไฟสูงสุด	10kw	12kw	20kw
กระแสไฟ	12V	12V	12V
แรงดันไฟฟ้า	220V	220V	380/220V, 400/230V
เครื่องยนต์	V-twin, 2สูบ 4จังหวะ		
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
ระบบการจุดระเบิด	Self excited		
ระบบสตาร์ท	Electric Starting / ATS		
ขนาดลูกสูบ	80x79 มม	92x75 มม	80x79 มม
ความจุถังน้ำมัน	15 ลิตร	25 ลิตร	25 ลิตร
การใช้งานต่อเนื่อง	11 ชม	11 ชม	8 ชม
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน	1.15 ลิตร/ชม	1 ลิตร/ชม	1.15 ลิตร/ชม
ขนาด (ย×ค×ส)	660x1350x840 มม	1290x750x870 มม	2150x950x1150 มม
น้ำหนัก	175/185 กก	305 กก	800/750 กก

DIESEL GENERATOR

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TDG5000K



TDG5000KS /
TDG5000KSB



TDG5000KW



SPECIFICATION	TDG5000K	TDG5000KS	TDG5000KSB	TDG5000KW
กำลังไฟสูงสุด	6.3kw	6.3kw	6.3kw	6.3kw
แรงดันไฟฟ้า(AC)	230V	230V	230V / 380V	220V
กระแสไฟฟ้า(AC)	18.3A	18.3A	18.3A / 6.1A	18.3A
ระบบไฟ	Brush less, Single phase	Brush less, Single phase	Brush less, Three phase	Brush less, Three phase
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ 1สูบ ระบบความร้อนด้วยอากาศ			
ระบบการจุดระเบิด	Self Excitation			
ระบบสตาร์ท / น้ำมันเชื้อเพลิง	H : recoil hand start E : 12V electric start			
ขนาดลูกสูบ	86 x 70 mm	86 x 70 mm	86 x 70 mm	86 x 70 mm
ความจุลูกสูบ	0.406	0.406	0.406	0.406
ความจุถังน้ำมัน	5.5 L , 15 L	5.5 L , 15 L	5.5 L , 15 L	16L
การใช้งานต่อเนื่อง	12 Hours			
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน	360g/kw.h	360g/kw.h	360g/kw.h	360g/kw.h
ขนาด (ย×ก×ส)	480x720x650 mm	910x540x710 mm	910x540x710 mm	760x515x600 mm
น้ำหนัก	92 Kg	170 Kg	165 Kg	125 Kg

เครื่องปั่นไฟเบนซินอเนกประสงค์โตซากิ

สำหรับมืออาชีพ



ลดการสิ้น
สະเทือน



น้ำหนักเบา



ทนทาน



สตาร์ทติดง่าย



ประสิทธิภาพสูง

GASOLINE GENERATOR

เครื่องปั่นไฟเบนซินอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TGG3601K



TGG6501K / TGG8001K



TGG10000K



SPECIFICATION	TGG3601K	TGG6501K	TGG8001K	TGG10000K
กำลังไฟสูงสุด	2.8 kw	5 kw	6 kw	8 kw
กระแสไฟ	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
แรงดันไฟฟ้า	230V	220V	220V	220V
แรงม้า	6.5 HP	13 HP	15 HP	18 HP
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ 4จังหวะ 1สูบ ระบบความร้อนด้วยอากาศ			
ระบบการจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์			
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท / ระบบกุญแจ			
ความจุกระบอกสูบ	196 CC	389 CC	420 CC	459 CC
ความจุถังน้ำมัน	15 L	25 L	25 L	25 L
การใช้งานต่อเนื่อง	12 H	10 H	8 H	7 H
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน	360g/kw.h	313g/kw.h	313g/kw.h	313g/kw.h
ระดับเสียง	67 dB	74 dB	78 dB	80 dB
ความจุน้ำมันหล่อลื่น	0.6L	1.1L	1.1L	1.1L
ขนาด (ย×ก×ส)	605x450x450	695x525x545	695x525x545	695x525x545
น้ำหนัก	43 Kg	82 Kg	85 Kg	87 Kg